



BEHIN UPS-3150L

0.6 - 2kVA

1:1 phase PF: 0.9

- ✓ دارای میکروپروسسور جهت کنترل با اطمینان بالا
- ✓ مجهز به استابلیزر (AVR)
- ✓ محدوده وسیع ولتاژ ورودی
- ✓ مدار شارژ قوی
- ✓ حفاظت در برابر افزایش ولتاژ باتری و کم شدن آن
- ✓ حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجی



مشخصات فنی یو پی اس بهین - 3150L

Library 2K	Library 1K	Library 600	مدل
2000VA/1200W	1000VA/600W	600VA/360W	ظرفیت
ورودی			
220/230Vac			ولتاژ نامی
140-300Vac			دامنه ولتاژ قابل قبول
50Hz			دامنه فرکانس
خروجی			
220/230 ± 10%			تنظیم ولتاژ (Bat. Mode)
50Hz ± 1 Hz			دامنه فرکانس (Bat. Mode)
Typical 4-8ms			زمان انتقال
Simulated Sinewave			فرم موج (Bat. Mode)
باتری			
24 VDC	12 VDC		ولتاژ باتری
27.4 VDC ± 2%	13.7 VDC ± 2%		ولتاژ شارژ غیر ثابت
محافظت			
محافظت در برابر اضافه بار، دشارژ و شارژ اضافی			محافظت کامل
شاخص ها			
چراغ سبز			حالت خطی
چشمک زن زرد			حالت باتری
چراغ قرمز			خطا
اخطار			
هر ثانیه یک صدا			اخطار اتمام باتری
هر نیم ثانیه یک صدا			اضافه بار
هر دو ثانیه یک صدا			اخطار تعویض باتری
صدای مداوم			خطا
مشخصات فیزیکی			
395 × 145 × 220		358.5 × 96.8 × 146.5	ابعاد، ط × ع × ا (میلیمتر)
13.55	9.0	5.8	وزن خالص (کیلوگرم)
شرایط محیطی			
0 تا 90% رطوبت نسبی (بدون تغییر)			رطوبت
کمتر از 40 dB			میزان صدا