



## Tescom UPS – S300

ONLINE

10-80 kVA

3:3 phase

- ✓ کنترل کامل میکروپروسسور
- ✓ محاسبه گر مجزا باتری
- ✓ سیستم مانیتورینگ پیشرفته
- ✓ دامنه وسیع ولتاژ ورودی
- ✓ بای پس اتوماتیک و دستی
- ✓ قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
- ✓ راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
- ✓ حفاظت تمام اتوماتیک
- ✓ سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر
- ✓ قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی بصورت دستی
- ✓ قابلیت اتصال بای پس به تغذیه مجزا
- ✓ ذخیره 128 Events Log
- ✓ 12 اصلاح کننده پالس (انتخابی)
- ✓ کارایی بسیار بالا
- ✓ سیستم تشخیص خودکار
- ✓ تکنولوژی پیشرفته موازی (انتخابی)
- ✓ قابلیت اتصال به ژنراتور
- ✓ نرم افزار مدیریت یو.پی.اس
- ✓ ترانس ایزوله خروجی
- ✓ تست خودکار دستگاه در زمان استارت
- ✓ سیستم هوشمند مانیتورینگ باتری (انتخابی)
- ✓ ECO Mode (انتخابی)
- ✓ قابلیت کار در شرایط 100% بار نامتوازن



مشخصات یو پی اس کمپانی Tescom - S300

S 380	S 360	S 340	S 330	S 320	S 315	S 310	مدل
<b>ورودی</b>							
سه فاز : چهار سیم PE +							فاز
380Vac ± 15%							دامنه ولتاژ
50 Hz (بنا به درخواست 60 Hz)							دامنه فرکانس
50 Hz ± 10%							محدوده فرکانس همزمان
<b>خروجی</b>							
80 / 64	60 / 48	40 / 32	30 / 24	20 / 16	15 / 12	10 / 8	توان (kVA/KW)
سه فاز PE + Null +							فاز
سینوسی کامل، THD < 3% (بار خطی)							شکل موج
380/400 Vac ± 1%, 3Phase+N							دامنه ولتاژ
50 Hz (بنا به درخواست 60 Hz)							دامنه فرکانس
اجازه 100% unbalance ≤ 2%							پایداری ولتاژ
<b>باتری</b>							
360 Vdc							ولتاژ
30 × 12V							نوع باتری
20 A	15 A	15 A	10 A	10 A	10 A	10 A	حداکثر جریان شارژر
آلارم و تخمین حالت باتری بطور اتوماتیک در حالت غیرمعمول باتری							تست باتری
<b>سایر</b>							
دارد							بای پس دستی
RS232/RS485, Dry Contact (MODBUS and SNMP adapter are optional)							درگاه ارتباطی
LCD: نشان دهنده ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، ظرفیت بار، ولتاژ باتری و غیره. LED: نشان دهنده حالت اجرا							نمایشگر
اضافه بار، ورودی AC غیرمعمول، اخطار اتمام باتری، خطای UPS							هشدارها
اخطار اتمام باتری، اضافه بار، اتصال کوتاه، دمای بی از حد، ولتاژ خروجی پایین، ولتاژ خروجی بیش از حد							حفاظت‌ها
0-40°C							دما
حداکثر تا 90%							رطوبت
< 60 dB			< 56 dB				نویز صوتی
595	465	415	290	265	260	220	وزن (kg)
1450 × 720 × 820	1390 × 575 × 820		1150 × 505 × 655				ابعاد، ط × ع × ا (mm)