



Tescom UPS – S300

ONLINE

100-400 kVA

3:3 phase

- ✓ کنترل کامل میکروپروسسور
- ✓ محاسبه گر مجزا باتری
- ✓ سیستم مانیتورینگ پیشرفته
- ✓ دامنه وسیع ولتاژ ورودی
- ✓ بای پس اتوماتیک و دستی
- ✓ قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
- ✓ راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
- ✓ حفاظت تمام اتوماتیک
- ✓ سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر
- ✓ قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی بصورت دستی
- ✓ قابلیت اتصال بای پس به تغذیه مجزا
- ✓ ذخیره 128 Events Log
- ✓ 12 اصلاح کننده پالس (انتخابی)
- ✓ کارایی بسیار بالا
- ✓ سیستم تشخیص خودکار
- ✓ تکنولوژی پیشرفته موازی (انتخابی)
- ✓ قابلیت اتصال به ژنراتور
- ✓ نرم افزار مدیریت یو.پی.اس
- ✓ ترانس ایزوله خروجی
- ✓ تست خودکار دستگاه در زمان استارت
- ✓ سیستم هوشمند مانیتورینگ باتری (انتخابی)
- ✓ ECO Mode (انتخابی)
- ✓ قابلیت کار در شرایط 100% بار نامتوازن



مشخصات یو پی اس کمپانی Tescom - S300

S 3300	S3250	S 3200	S 3160	S 3120	S 3100	مدل
ورودی						
سه فاز : چهار سیم + PE						فاز
380Vac ± 15%						دامنه ولتاژ
50 Hz (60 Hz درخواست)						دامنه فرکانس
50 Hz ± 10%						محدوده فرکانس همزمان
خروجی						
300 / 240	250 / 200	200 / 160	160 / 128	120 / 96	100 / 80	توان (kVA/KW)
سه فاز : چهار سیم + PE						تعداد فاز
سینوسی کامل، THD<3% (بار خطی)						شکل موج
380/400 Vac ± 1%, 3Phase + N						دامنه ولتاژ
50 Hz (60 Hz درخواست)						دامنه فرکانس
اجازه 100% unbalance، ≤2%						پایداری ولتاژ
باتری						
360 Vdc						ولتاژ
30 × 12V						نوع باتری
40 A	40 A	30 A	25 A	20 A	20 A	حداکثر جریان شارژر
آلارم و تخمین حالت باتری بطور اتوماتیک در حالت غیرمعمول باتری						تست باتری
سایر						
دارد						بای پس دستی
RS232/RS485, Dry Contact (MODBUS and SNMP adapter are optional)						درگاه ارتباطی
LCD: نشان دهنده ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، ظرفیت بار، ولتاژ باتری و غیره. LED: نشان دهنده حالت اجرا						نمایشگر
اضافه بار، ورودی AC غیرمعمول، اخطار اتمام باتری، خطای UPS						هشدارها
اخطار اتمام باتری، اضافه بار، اتصال کوتاه، دمای بی از حد، ولتاژ خروجی پایین، ولتاژ خروجی بیش از حد						حفاظت‌ها
0-40°C						دما
حداکثر تا 90%						رطوبت
< 70 dB			< 65 dB			نویز صوتی
1770	1592	1150	1120	897	797	وزن (kg)
1565 × 925 × 1880		1195 × 870 × 1730		1100 × 810 × 1650		ابعاد، ط × ع × ا (mm)