



موتور برق های گازسوز در انواع بی صدا و اتوماتیک

مشخصات فنی موتوربرق های گازسوز

CC6000-3Φ-AT	CC6000-3Φ	CC6000	CC5000-3Φ-AT	CC5000-3Φ	CC5000-D-AT	CC5000-D	CC5000-AT	CC5000	CC2500	CC2000	CC1200	مدل								
۴۴۰۰	۴۴۰۰	۴۴۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۲۳۰۰	۱۷۰۰	۷۰۰	گاز طبیعی (NG)	توان مجاز (W)							
۴۹۰۰	۴۹۰۰	۴۹۰۰	۴۵۰۰	۴۵۰۰	۴۵۰۰	۴۵۰۰	۴۵۰۰	۴۵۰۰	۲۴۰۰	۱۸۰۰	۷۰۰	گاز مایع (LPG)								
۴۶۰۰	۴۶۰۰	۴۶۰۰	۴۵۰۰	۴۵۰۰	۴۴۰۰	۴۴۰۰	۴۴۰۰	۴۴۰۰	۲۴۰۰	۱۹۰۰	۹۰۰	گاز طبیعی (NG)	حداکثر توان (W)							
۵۲۰۰	۵۲۰۰	۵۲۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۹۰۰	گاز مایع (LPG)								
۲۲۰/۳۸۰	۲۲۰/۳۸۰	۲۲۰	۲۲۰/۳۸۰	۲۲۰/۳۸۰	۲۲۰						ولتاژ (V)									
۵۰												فرکانس (F)								
تک سیلندر، چهار زمانه، OHV، هوا خنک												نوع موتور								
۱۳										۶.۵	۵.۵	۲.۴	توان موتور (HP)							
مگنت TCI												سیستم جرقه								
اتومات	الکتریکی	اتوماتیک	الکتریکی	اتوماتیک	الکتریکی	اتوماتیک	الکتریکی	دستی					استارت							
دو سوخته گاز طبیعی و گاز مایع												نوع سوخت								
۱.۴۲								۰.۸۸	۰.۶۸	۰.۳۱	گاز طبیعی (NG) (مترمکب بر ساعت)		مصرف سوخت							
۱.۵۰								۰.۹۵	۰.۷۶	۰.۳۶	گاز مایع (LPG) (کیلوگرم بر ساعت)									
۷۰×۵۳×۵۷				۷۵×۶۰×۵۵		۷۵×۶۰×۵۵		۷۰×۵۳×۵۷		۶۱×۴۵×۵۱		۶۰×۴۶×۴۷		۴۷×۳۵×۳۶		ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) cm				
۹۶			۹۰.۵			۱۱۸		۱۱۸		۸۸.۵		۸۸.۵		۴۹		۴۳.۵		۲۸.۵		وزن (kg)
۶ساعت												ساعت کارکرد مداوم								
۷۸				۶۳(کابین صداگیر)				۷۸		۷۰		۷۰		۶۸		میزان صدا (dB)				
یکسال یا ۳۰۰ ساعت کارکرد												گارانتی								

